

SB-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

Model: SB-218

2x18"超低频音箱 Super Bass Speaker

适用范围 Application


剧场、礼堂、多功能厅、KTV 房间、音乐酒吧等高标准声音重放，
低音频段需要补强的场所

Theater, Auditorium, Multi-purpose Hall, KTV Room, Bar, High-level
Music Sound Reproduction, Bass Frequencies Require
Reinforcement Place




音箱技术参数 Technique specification


Drivers	单元组成	LF 低频:2x18" /4"Voice-coil (Φ100mm 音圈)
Frequency response	频率响应	35-120 Hz 赫兹(-3dB)
Low Frequency limit	低频极限	-10dB@30Hz
Sensitivity	灵敏度	100 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	130dB/AES 连续 ; 136dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	4 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	1200W(AES 额定)/2400W(节目) /4800W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	1300W - 1500W @8Ω
Finish	表面处理	黑色环保耐磨油漆涂装 Environmentally Friendly Water- Based Wear-resistant Black Paint
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	1065mmx561mmx780mm
Net /Gross Weight	净重/毛重	95kg/105Kg




主视图/FRONT



左视图/LEFT



后视图/BACK



顶视图/TOP

低频音箱系统 SB-SERIES

“SB”代表这个系列音箱的使命-低音重放 (Super Bass reproduction), 优质驱动器加载按声学原理设计的箱体, 适用于 KTV 房间、音乐厅, 酒吧、大型演出等需要的大动态, 浑厚的低频重放的扩声的场所。