

# LA-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

## Model : LA-210

紧凑的、高声压级的垂直线型阵列音箱

Compact, high pressure level linear array speaker

### 适用范围 Application

可以做中小型流动演出, 也适用于音乐厅、剧场、演播厅、体育馆等固定安装。

It's suitable for small and medium-sized mobile

performances or fixed installations such as concert hall, theatre, broadcasting hall and gymnasium


若需要增强音乐感, 延展低频频段, 可与 LA-B215 配合使用; LA-210 与 LA-B215 具有兼容的吊挂系统, 组合吊挂简单方便  
若需要延展超低音频段, 可适配 LA-S118 或 LA-S218 超低频音箱.




### 音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频: 2x10" / 2.5" Voice-coil (Φ63mm 音圈) / 钹磁 HF 高频: 2x1" / 1.75" Voice-coil (Φ44mm 音圈) / 钹磁
Frequency response	频率响应	60-19k (±3dB) Hz 赫兹
Dispersion	覆盖角度	H100°xV15° (each/单只), 系统由垂直吊挂数量决定
Sensitivity	灵敏度	98 分贝 / 1 瓦, 1 米
Maximum SPL	最大声压级	125dB Continuous 131dB Peak
Nominal Impedance	标称阻抗	8 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	500W(连续)/1000W(节目) / 2000W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2x Speakon NL4MP, Pin1± = LINKED, Pin2± = CONNECTED
Dimensions (HXWXD)	外形尺寸	310mm x 700mm x 490mm
Net Weight	净重	24.5Kg
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 (客户可选择定制颜色)
Accessories	配件	DG-LA210
Waterproof bag	防雨袋	Cover-LA210


### 音箱结构示意图 Consturction




主视图/Front



边视图/Side



后视图/Back



顶视图/Top

线阵音箱系统 LA-SERIES; LA 系列音箱配置高质量的驱动器, 结构紧凑, 高效率、大功率。大动态; 该系列低频深沉饱满, 中频通透, 高频细腻, 音域宽阔等特点, 特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。