

# 点声源 TS-SERIES

奥凯斯专业响 WWW.AOKNICE.COM

## Model: TS-15

15" 内置无源分频器驱动的 2 单元 2 音路多功能全频音箱

### 特点:

- ☀净重 28 公斤
- ☀峰值声压级达 133 dB
- ☀连续功率 600 瓦
- ☀梯形全频音箱
- ☀1x1.4", 3" 音圈复合钛膜压缩驱动器
- ☀1x15", 4" 音圈, 长冲程、大功率低频驱动器
- ☀3 个一体化把手, 1xΦ35mm 支撑底座, 内置 M10 吊装螺母

### 适用范围 Application

剧场、礼堂、多功能厅、音乐酒吧等声音重放要求很高的场所

### 低音频段补强 Reinforcing Bass Frequencies

若需要延展低音频段,增强音乐感,可适配 SB-118 或 SB-218 超低频音箱



### 音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频:1x15" /4"Voice-coil ( 100mm 音圈 ) 钹磁 HF 高频:1x1.5" /3"Voice-coil ( 75mm 音圈 ) 钹磁, /3"钛复合膜
Frequency response	频率响应(-3dB)	50-19K Hz 赫兹
Dispersion ( HxV)	覆盖角度 ( -6dB)	80°x50°号角可 90°旋转 ( Rotatable Horn)
Sensitivity	灵敏度	99 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	127dB/AES 连续; 133dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	8 欧姆 ( OHMS)
Power handling	功率承受	600W(连续)/1200W(节目) /2400W ( Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	900W - 1200W @8Ω
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 ( 客户可选择定制颜色 ) Environmentally Friendly Water- Based Wear-resistant Black Paint
Handing Position	吊装	内置多点 M10 螺丝承重吊挂和 1xΦ35mm 支撑座 Built-in Multi-point Hanging And 1xΦ35mm M10 Screw Bearing Support Base
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	690mmx450mmx475mm
Net Weight	净重	28kg

### 点声源音箱系统 TS-SERIES:

TS 系列音箱配置高质量的驱动器,科学的声学箱体设计,声像定位准确、声音还原真实,音域宽阔、动态良好,高效率、大声压级;特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。

合.